HORSE PASSION

La vostra passione, il nostro lavoro







novotecno°



FIRST XL basic & premium





Il mod. FIRST è stato concepito e costruito, con successo, per rispondere alla maggiorparte degli utenti che cercano un trailer completo, robusto e versatile. L'uso di materiali come la vetroresina per la copertura, pannelli in plywood trattato per le pareti, l'acciaio con trattamento di zincatura a caldo e la viteria inox rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per il vs. cavallo, con un'ottima stabilità durante il traino, grazie al telaio integrato.

CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Pareti in robusto Plywood PPL Plastificato
- Copertura in vetroresina di qualità
- Sospensioni indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale amovibile e spostabile
- Pianale ricoperto con gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Sistema antipanico
- Oblò apribile sul tetto
- Ruotino anteriore robusto automatico
- Paracolpi integrati
- Battifianchi laterali
- Luce interna
- Tendalino posteriore sollevabile autom. microforato

COLORI:









FONDO ALU (VERSIONE PREMIUM)

Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
290 311	First XL Basic First XL Premium	3030 x 1670 x h 2260	950 1200 1500* 2000*	670	13"

^{*} a richiesta pesi intermedi da 950-1500 kg. e da 1400-2000kg.

- Divisorio teste
- Vano selleria con mangiatoia interna
- Ruota di scorta con supporto

FIRST XL basic & premium



- CARICO E SERVIZIO OTTIMALE:

 1. Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento
 2. Porta di ispezione e ingresso di grande dimensione con chiusura a leva
 3. Supporti di ispezione immediata tramite barra posteriore
 4. Doppio sistema di apertura posteriore

VENTILAZIONE E COMFORT: 5. Luce interna + Terzo stop

- 6. Oblò apribile sul tetto7. Finestre apribili8. Teloncino posteriore microforato sollevabile automatico



STINGHER 1&1/2





Aerodinamico, ribassato, design moderno e grande volume il mod. Stingher. Può essere trainato dalla maggioranza degli utenti. Il telaio a sistema integrato unito alle sospensioni pullman garantisce un'ottima stabilità al traino.








CARATTERISTICHE:

- Telaio zincato a caldo
- Tetto e Frontale in vetroresina
- Pareti in robusto alluminio anodizzato o Plywood Plastificato
- Profili in alluminio e zincati
- Sospensioni Pullman
- Pianale in alluminio ricoperto in gomma antiscivolo
- Rampa posteriore con ammortizzatore
- Grande porta di ispezione
- Finestre anteriori apribili

OPTIONALS:

- Ruota di scorta con supporto
- Vano selleria con mangiatoia interna
- Cerchi in lega

COLORI:



Cod.	Modello)	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
338	Stingher White	Ply	3000 x 1400	950 1200	670	13"
340	Stingher Alu	Alu	x h 2260	1500*	070	10

^{*} a richiesta pesi intermedi da 950 -1500 kg

STINGHER 1&1/2









- ALTRE CARATTERISTICHE:

 1. Ruotino anteriore robusto automatico
 2. Paracolpi integrati
 3. Battifianchi laterali
 4. Luce interna
 5. Sistema antipanico
 6. Tendalino posteriore sollevabile autom. microforato
 7. Talaio ribassato
- 7. Telaio ribassato8. Doppio sistema di apertura posteriore



CONFORT performance





Design performante, telaio ribassato, sospensioni indipendenti, scocca in alluminio, fondo in alluminio: caratteristiche che rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per il vs. cavallo, con un'ottima stabilità durante il traino.







COLORI:





- Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento
- Rampa posteriore apribile anche a portellone
- Porta di ispezione con ingresso di grande dimensione con chiusura a leva
- Supporti di ispezione immediata tramite barra posteriore
- Finestre anteriori apribili



Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
163	Confort Performance	3060 x 1670 x h 2300	950 1200 1500* 2000*	750	13"

^{*} a richiesta pesi intermedi da 950-1500 kg. e da 1400-2000kg.

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Vano selleria con mangiatoia interna
- Finestre apribili laterali
- Ruote da 14"
- Divisorio teste

CONFORT performance

CARATTERISTICHE:


- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Pareti in robusto alluminio anodizzato
- Copertura e frontale in vetroresina di qualità
- Sospensioni indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Fondo in alluminio con pianale in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Ruotino anteriore robusto automatico
- Paracolpi integrati
- Battifianchi laterali
- Luce interna + Terzo stop
- Sistema antipanico
- Tendalino posteriore sollevabile autom. microforato
- Telaio ribassato







MONTANA





Nuovo Design performante +
Grande Volume. Tetto e frontale
di ampie dimensioni con vano
selleria integrato ed ampia porta
di ispezione. Questo Trailer
unisce stile e Praticità. La qualità
dei materiali usati è garanzia di
robustezza e sicurezza; il sistema
PULLMAN, disponibile sul mod.
Montana assieme al coefficiente
aerodinamico garantisce i vs. viaggi
nel massimo confort e relax.





COLORI:






- Ruota di scorta con supporto

- (Cerch	ıı ın	Iega

Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl kg.	Tara kg.	Ruote
328	MONTANA	3100 x 1680 x h 2300	950 1200 1500 2000*	780	14"





^{*} a richiesta pesi intermedi da 950-1500 kg. e da 1400-2000kg.

MONTANA

CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Scocca integrale in alluminio/vetroresina di qualità
- Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale e spostabile con protezione nella parte superiore
- Paracolpi integrati e battifianchi imbottiti
- Pianale in alluminio ricoperto in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Grande porta di ispezione
- Vano selleria con mangiatoia







ZEUS one







Il posto e 1/2 della famiglia Zeus, più compatto ma della stessa qualità.

OPTIONALS:

COLORI:

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Finestre su pareti laterali
- Ruote da 14"



CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Scocca integrale in alluminio/vetroresina di qualità
- Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Paracolpi integrati e battifianchi imbottiti
- Pianale in alluminio ricoperto in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Rampa di discesa anteriore

CARICO E SERVIZIO OTTIMALE:

- Pianale ribassato
- Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento
- Rampa posteriore apribile anche a portellone. Grande Rampa Anteriore.
- Porta di servizio di grande dimensione
- Ruotino anteriore robusto automatico
- Sistema antipanico
- Tendalino posteriore sollevabile autom. microforato

VENTILAZIONE E COMFORT:

- Sospensioni pullman
- Luce interna

5011

- Finestre anteriori apribili









Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
342	Zeus One	3100 x 1400 x h 2300	950 1200 1500	670	13"





ZEUS rampa





Telaio ribassato. Design performante.

Il più voluminoso, il più innovativo. Questo è il mod. ZEUS. Con la propria scocca integrata in alluminio/vetroresina e il telaio ribassato questo Trailer unisce stile e versatilità. La qualità dei materiali usati è garanzia di robustezza e sicurezza; il sistema PULLMAN, disponibile sul mod. Zeus garantisce i vs. viaggi nel massimo confort e relax.

CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Scocca integrale in alluminio/ vetroresina di qualità
- Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale e spostabile con protezione nella parte superiore
- Paracolpi integrati e battifianchi imbottiti
- Pianale in alluminio ricoperto in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Rampa di discesa anteriore





OPTIONALS:

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Vano selleria anteriore verticale

COLORI:









Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
166	Zeus Rampa	3100 x 1680 x h 2300	950 1200 1500* 2000*	780	14"

^{*} a richiesta pesi intermedi da 950-1500 kg. e da 1400-2000kg.

ZEUS rampa









ANTARES carrogge







CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Pareti in robusto Plywood PPL o in alluminio anodizzato
- Copertura in vetroresina di qualità
- Sospensioni indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale amovibile e spostabile
- Pianale in alluminio ricoperto con gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe

OPTIONALS:

- Vano selleria con mangiatoia interna
- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Ruota da 14"
- Divisorio teste



RIBASSATO





COLORI:

10000

Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
263	Antares Carrozze Ply	3030 x 1670 x h 2260	1500 2500	850	13"

^{*} a richiesta pesi intermedi da 1500-2500kg.

Il Trailer ideale per trasportare cavalli e carrozze, pratico, affidabile, robusto e comodo.

KING 2 alu





Design performante, telaio ribassato, sospensioni indipendenti, scocca in alluminio, fondo in alluminio: caratteristiche che rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per i vostri cavalli, con un'ottima stabilità durante il traino.

CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Pareti in robusto alluminio anodizzato
- Frontale e copertura in vetroresina di qualità
- Pneumatici di grandi dimensioni con cerchi ventilati
- Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
- Barre divisorie regolabili
- Fondo in alluminio con pianale in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Rampa anteriore di discesa
- Ruotino anteriore robusto automatico
- Paracolpi integrati
- Luce interna
- Tendalino posteriore sollevabile

ERGONOMICI - MASSIMO COMFORT - SICUREZZA



Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
169	King 2 Alu	3800 x 1800 x h 2250	1500 - 2500* 1800 - 2700* 3000 - 3490*	950	14"

^{*} a richiesta pesi intermedi

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Doppie porte posteriori anzichè rampa
- Ulteriori finestre sulle porte posteriori
- Oblò sul tetto
- Mensola porta coperte interna

KING 3 alu



Design performante, telaio ribassato, sospensioni indipendenti, scocca in alluminio, fondo in alluminio: caratteristiche che rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per i vostri cavalli, con un'ottima stabilità durante il traino.

CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Pareti in robusto alluminio anodizzato
- Frontale e copertura in vetroresina di qualità
- Pneumatici di grandi dimensioni con cerchi ventilati
- Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
- Barre divisorie regolabili
- Fondo in alluminio con pianale in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Rampa anteriore di discesa
- Ruotino anteriore robusto automatico
- Paracolpi integrati
- Luce interna
- Tendalino posteriore sollevabile













Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
264	King 3 Alu	4200 x 2070 x h 2250	1500 - 2500* 1800 - 2700* 3000 - 3490*	1280	14"

^{*} a richiesta pesi intermedi

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Doppie porte posteriori anzichè rampa
- Ulteriori finestre sulle porte posteriori
- Oblò sul tetto
- Mensola porta coperte interna



KING 4 alu





Design performante, telaio ribassato, sospensioni indipendenti, scocca in alluminio, fondo in alluminio: caratteristiche che rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per i vostri cavalli, con un'ottima stabilità durante il traino.

COLORI:

COLOR	d.			
10000	7040	7016	28020	5011













OPTIONALS:

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Doppie porte posteriori anzichè rampa
- Ulteriori finestre sulle porte posteriori
- Oblò sul tetto
- Mensola porta coperte interna



^{*} a richiesta pesi intermedi

KING 4 alu







CARATTERISTICHE:

- 1. Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- 2. Pareti in robusto alluminio anodizzato
- 3. Frontale e copertura in vetroresina di qualità
- 4. Pneumatici di grandi dimensioni con cerchi ventilati
- 5. Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
- 6. Barre divisorie regolabili
- 7. Fondo in alluminio con pianale in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- 8. Rampa anteriore di discesa
- 9. Ruotino anteriore robusto automatico
- 10. Paracolpi integrati
- 11. Luce interna
- 12. Tendalino posteriore sollevabile autom. microforato

UN PROGRAMMA COMPLETO PER OGNI ESIGENZA DI TRASPORTO















novatecno®

GEPA CAR SRL

Via Pioga, 31 • 35011 • Campodarsego (PD) IT

Tel. +39 049 5564455 • Fax. +39 049 55651 32

info@novatecno.it • www.novatecno.it